XAP-30 XAP-30P











Conexión a TPV







Caracteristicas técnicas

Modelo	XAP-30	XAP-30P
Capacidad (máx)	15 kg/30 kg multirango	
Resolución (e)	5 g/10 g	
Display	LCD de alto contraste	
PLU'S	99 PLU's	
Interface	RS-232 serie	
Comunicación	25 protocolos instalados	
Temperatura de trabajo	-10 C a 40º C	
Humedad aceptada	15-85%RH	
Alimentación	220V/8V-100 mA, pilas	
Dimensiones plato (mm)	320 x 245 mm	
Peso neto	4,5 kg	4,5 kg

Caracteristicas

Parámetros metrológicos

- Capacidad 15/30 Kg. Multirango.
- Rango de tara 30 Kg 14,99 Kg.
- Resolución 5/10 g.

Funciones de operativa

- Función de multiplicación.
- Tara manual.
- Tara predeterminada.
- Indicación de cambio a devolver.
- Tecla directa.
- · Acumulación de pesadas.

Condiciones de trabajo

Alimentación:

- AC/DC 5 -8 V (100 mA).
- 4 Pilas secas tamaño "C".

Consumo:

- 0,24 W con alimentador.
- 0,12 W con pilas.

Display

- 5 Dígitos para peso.
- 5 Dígitos para precio unitario.
- 6 Dígitos para precio total.

Báscula comercial compacta y portátil, especialmente indicada para mercadillos y conexión a TPV

Opcion





Dimensiones exteriores (mm)

